

## **GEVELROOSTER RVS 80 mm**

### **OMSCHRIJVING**

RVS kaprooster met muurdoorvoer, vervaardigd van RVS304 met een mat geborsteld oppervlak. Het gevelrooster heeft ronde kap die de toe- en afvoer van lucht bevordert. Dit buitenrooster is voorzien van een windbreker die windinslag voorkomt. De windbreker bestaat uit twee halve schijven in de muurdoorvoer en bevat dus geen bewegende delen. Hiermee onderscheidt dit rooster zich van overdruk kaproosters met een terugslagklep.

Het ventilatierooster is geschikt voor het afvoeren van lucht in combinatie met bijvoorbeeld een afzuigkap, droger of gaskachel. Het rooster kan ook worden gebruikt voor externe luchttoevoer voor een pelletkachel of houtkachel.

Het buitenrooster is voorzien van grofmazig insectengaas en een aansluitbus die geschikt is voor een luchtkanaal met een diameter van 80 mm. De aansluitbus of muurdoorvoer is extra lang en heeft een lengte van maar liefst 200 mm, daardoor wordt deze nog gemakkelijker vastgeklemd in het afvoer kanaal. Je hebt dus geen schroeven nodig, maar we raden wel aan om wat kit achter het rooster aan te brengen.

**Type:** Kaprooster

**Model:** Met windbreker

**Toepassing:** Afvoeren en toevoeren van lucht

**Aansluitmaat luchtkanaal (D):** 80 mm

**Lengte aansluitbus (L):** 200 mm

**Hoogte kap (L1):** 80 mm

**Breedte kap (B):** 140 mm

**Lengte kap (H):** 140 mm

**Materiaal kap:** RVS304

**Oppervlak kap:** Mat geborsteld / K320 geslepen

**Materiaal aansluitbus:** Gegalvaniseerd staal

**Montage:** Klem- en kitverbinding



***Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie***